

# DEWATERING SCREEN

## Обезвоживающее оборудование



### Однодековые сушильные грохоты линейного перемещения

- Рама грохота преимущественно в сборе с болтами
- Встроенные трубки жесткости с подъемными выступами
- Стальные спиральные пружины
- Регулируемый наклон (от 0° до 5°) (стандартный наклон составляет 5°, если при заказе не указано иное)
- Наклонная подающая секция
- Регулируемая разгрузочная заслонка
- Боковые вкладыши для поддона UHMW, закрепляемые болтами
- Модульный уретановый сито толщиной 1 квадратный дюйм x 30 мм с прорезями (размер отверстия для материала уточняется при заказе), устойчивый к истиранию.
- Снятый стресс, изготовленный мост двигателя
- Спроектированные шпильки для крепления двигателя
- Два (2) вибродвигателя мощностью 3/60/230-460 Вт (без пускателей и проводки)
- Регулируемый ход
- Горизонтальная основная рама

### Привод в сборе

Модель	Л.С	Мелкие фракции** Вместимость	Крупный фракции** Вместимость
DWS 38	2 при 3,9	20	65
DWS 410	2 при 4,7	43	144
DWS 513	2 при 8,4	65	216
DWS 613	2 при 9,4	78	259
DWS 716	2 при 11	106	353
DWS 816	2 при 12,7	121	403

\*Указанные мощности являются приблизительными

\*\*Мелкие фракции определяется как -#50 x + #325

\*\*\*Крупные фракции определяется как -#4 x + #150

## Эксплуатационные характеристики

Модель	Вес		«А»		«В»		«С»		«Д»		«Е»	
	кг	кг	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
DWS 38	4,810	2,182	121,57	3087,88	68,15	1731,01	107,73	2736,34	58,73	1491,74	45,52	1156,21
DWS 410	6,400	2,903	139,12	3533,65	75,19	1909,83	135,00	3429,00	64,11	1628,39	48,33	1227,58
DWS 513	8,820	4,001	186,68	4741,67	83,61	2123,69	185,00	4699,00	89,69	2278,13	47,14	1197,36
DWS 613	9,310	4,223	186,66	4741,16	83,76	2127,50	185,00	4699,00	90,03	2286,76	47,01	1194,05
DWS 716	17,200	7,802	219,21	5567,93	105,84	2688,34	220,00	5588,00	119,55	3036,57	52,82	1341,63
DWS 816	18,550	8,414	198,98	5054,09	106,71	2710,43	199,77	5074,16	119,55	3036,57	52,82	1341,63

## Продолжающийся

Модель	«F»		«G»		«H»		«J»		«K»		«L»		«M»
	кг	кг	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	Степень
DWS 38	10.10	256.54	27.80	706.12	18.15	461.01	37.22	945.39	48.25	1225.55	62.25	1581.15	5
DWS 410	5.74	145.80	28.08	713.23	14.58	370.33	49.03	1245.36	63.88	1622.55	77.87	1977.90	5
DWS 513	5.81	174.75	30.03	762.76	26.22	665.99	60.84	1545.34	75.83	1926.08	89.81	2281.17	5
DWS 613	5.81	174.75	29.90	759.46	26.20	665.48	72.65	1845.31	80.81	2052.57	94.81	2408.17	5
DWS 716	6.88	174.75	32.08	814.83	22.32	566.93	84.47	2145.54	99.50	2527.30	113.50	2882.90	3
DWS 816	6.88	174.75	32.08	814.83	2.09	53.09	96.28	2445.51	111.50	2832.10	125.50	3187.70	3

