

LP SCREEN

Горизонтальный грохот



Характеристики грохота

- Регулируемое овальное перемещение с тремя валами
- Доступны модели с двумя и тремя деками
- Низкая общая высота грохота для удобства транспортировки
- Конструкция с болтами-фиксаторами
- Быстрая настройка для более мелкого или грубого просеивания путем регулировки угла хода, длины и скорости
- Шесть высокопрочных двухвалковых сферических подшипников с бронзовой обоймой
- Бесконтактное уплотнение привода "Titan"
- Полностью автономная система смазки с разбрызгиванием масла
- Включает в себя защиту ремня, крепление двигателя, приводной ремень и приводные шкивы
- Сбалансированная конструкция, позволяющая использовать выпускные отверстия различной длины
- Высокопрочные и долговечные тяговые пластины
- Болт на подающем ящике с AR-облицовкой и 4-дюймовые разгрузочные кромки с AR-облицовкой
- Регулируемые ограничители для устойчивости грохота
- Резиновые пружины для уменьшения нагрузки на корзину, шестерню и подшипник (Также снижает уровень шума)
- Самоустанавливающиеся сферические шайбы для тяговых болтов
- Удобное расположение вала в сборе под центром тяжести
- Болт в креплении палубы уменьшает нагрузку на палубу и корзину
- Отверстия для разбрызгивания
- Крышка доступа стандартная для трех моделей палубы
- Правый привод
- Двойной ременный привод на 38 валах в сборе

Опции

- Двигатель TEFC с частотой вращения 1200 об/мин
- Фильтрующий материал
- Система распыления
- Левосторонний привод
- Опорная рама
- Спиральные пружины с предохранителями
- Подъемные планки
- Защита верхней деки от падения
- Крышки отверстий для распыления на болтах
- Дополнительный зазор 5 дюймов между верхней и центральной декой
- Проконсультируйтесь с заводом по поводу дополнительных конфигураций подающих коробок и выпускных губок
- Уретановые накладки
- Комплект адаптеров для корончатых накладок верхней деки
- Бесплатные удлинители плат
- Резиновые вкладыши для: подающей коробки, выпускных губок, труб вала, поперечин и креплений
- Нестандартные цвета краски

Особенность	Спецификация
Регулируемая длина хода (амплитуда)*	Минимум от 5/8" до 3/4"
Регулируемый угол хода (угол синхронизации)	от 30° до 60°
Диапазон рабочих скоростей	675–875 об/мин
Максимальный размер питателя**	10"
Максимальный вес носителя	8 фунтов/фут ²
Максимальное открывание верхней палубы (экраны 14' - 16')	5"
Максимальное открывание верхней палубы (экраны 20' и 24')	4"
Максимальная высота сброса питателя	18"
Толщина опорной планки из ткани	3/8"
Расстояние между поперечинами настила	24"
Толщина боковой панели	1/4"
Толщина армирующей пластины	1/4"
Толщина облицовки коробки подачи (пластина AR)	1/4"
Толщина разгрузочной кромки (AR пластина)	1/4"

* Ход уменьшен за счет удаления утяжелителей. Минимальный ход составляет от 1/2" до 5/8". Ход измеряется в центре сита с помощью стандартной проволочной сетки, 4-дюймовых разгрузочных губок и 24-дюймовой загрузочной коробки.

Эксплуатационные характеристики

Модель	Требуемая мощность		Вес*		Размер подшипника	Верхняя и центральная Рейка палубы		Поддерживающие ремни из проволочной ткани и Длина вытяжной пластины		Емкость для масла (с каждой стороны)	
	л.с	кВ	lb	кг		мм	Расстояние	фут	м	галлоны	литры
5142-32LP	25	19	13,500	6,124	160	3 рельсы	5 рельсы	7	2.1	2,351	8.9
5143-32LP	25	19	15,200	6,895	160	3 рельсы	5 рельсы	7	2.1	2,351	8.9
5162-32LP	25	19	13,800	6,260	160	3 рельсы	5 рельсы	4	1.2	2,351	8.9
5263-32LP	30	23	16,700	7,575	160	3 рельсы	5 рельсы	4	1.2	2,351	8.9
6162-32LP	30	23	15,100	6,849	160	5 рельсы	7 рельсы	4	1.2	2,351	8.9
6163-38LP	40	30	18,660	8,464	160	5 рельсы	7 рельсы	4	1.2	2,351	8.9
6202-32LP	40	30	19,400	8,800	160	5 рельсы	7 рельсы	4 (5 опции)	1.2 (1.5 опции)	2,351	8.9
6203-32LP	40	30	22,150	10,047	160	5 рельсы	7 рельсы	4 (5 опции)	1.2 (1.5 опции)	2,351	8.9
7202-38LP	50	38	21,600	9,797	190	6 рельсы	8 рельсы	4 (5 опции)	1.2 (1.5 опции)	5,624	21,289
7203-38LP	50	38	25,700	11,657	190	6 рельсы	8 рельсы	4 (5 опции)	1.2 (1.5 опции)	5,624	21,289
8202-38LP	60	45	28,100	12,746	190 широкий	7 рельсы	9 рельсы	4 (5 опции)	1.2 (1.5 опции)	5,624	21,289
8203-38LP	60	45	31,900	14,470	190 широкий	7 рельсы	9 рельсы	4 (5 опции)	1.2 (1.5 опции)	5,624	21,289
8243-38LP	75	56	43,000	19,504	190 широкий	7 рельсы	9 рельсы	4	1.2	5,624	20,551